

## Digitaldruck

### Für ein optimales Druckergebnis beachten Sie bitte:

**maximaler Druckbereich (L x B x H):** 710 x 510 x 152 mm

**Maßstab:** 1:1

**Strichstärke:** min. 0,3 mm

#### Farben:

- Farben im 4c-Modus (Euroskala) anlegen
- Schwarz als "reines" Schwarz anlegen: 0/0/0/100 %
- **Druck in Weiß ist möglich** und muss wie folgt im 4c-Modus angelegt sein: 0/0/1/0%
- Sonderfarben als Volltonfarben anlegen und benennen (HKS K, RAL, Pantone C)  
Bitte beachten Sie: Sonderfarben können nur annähernd reproduziert werden - sie werden aus den 4c-Tinten zusammengesetzt und nicht wie im Siebdruck als fertig gemischte Volltöne farbtreu gedruckt.
- Schattierungen und Farbverläufe sind möglich
- bitte beachten: auf hellen Untergründen wirken Farben anders als auf dunklen Untergründen
- Achtung: die Farbdarstellung am Monitor kann sich vom Druckergebnis unterscheiden, wenn kein kalibrierter Monitor benutzt wird!
- Vertiefungen bis 2 mm können mitgedruckt werden, ab 3 mm Tiefe wird das Druckbild unscharf.

#### Dateiformate:

##### a) Vektorgrafiken

- Formate: **CorelDraw (bevorzugt), PDF, EPS (für PC), AI**
- alle Schriften in Druckvorlagen und Logos in **Zeichenwege / Kurven / Pfade** umwandeln
- Achtung: Änderungen am Text können unsererseits nicht mehr vorgenommen werden
- **Logos immer separat mitschicken:**
  - Das Logo muss eine **Vektorgrafik** sein (Formate: **CorelDraw (bevorzugt), PDF, EPS (für PC), AI**)  
Sie bekommen diese Dateien von Ihrer Druckerei, Werbeagentur oder der hauseigenen Marketingabteilung.
  - vektorisierte Logos als DXF oder DWG sind bedingt geeignet (Einzelfallprüfung)
  - generell ungeeignet sind:
    - Pixelformate wie JPEG, TIF, GIF, PNG, BMP u.ä. (auch wenn diese in Vektordateien eingebunden sind)
    - EPS-, PDF- oder sonstige Dateien, die aus Bildverarbeitungsprogrammen stammen
    - Word-, PowerPoint- oder Exceldateien, die das Logo enthalten

**Wichtig:** reines Umbenennen einer Datei auf eines der o.a. Formate bewirkt nicht, dass die Datei als Vektorgrafik nutzbar ist!

##### b) Pixelgrafiken

- PDF / JPG / TIFF / PNG / BMP mit mindestens 300 dpi Auflösung
- Achtung: reines Weiß wird ausgespart, sodass die Farbe des Untergrundes durchscheint. Das hellste druckbare Weiß muss wie folgt im 4c-Modus angelegt sein: 0/0/1/0%
- Pixeldateien werden so gedruckt wie sie angeliefert werden. Veränderungen an diesen Dateien sind nicht möglich.

**Alle Dateien, die nicht diesen Spezifikationen entsprechen, müssen nachbearbeitet werden.  
Dieser zeitliche Mehraufwand wird mit einem Stundensatz von 55 Euro in Rechnung gestellt.**

Sie haben Fragen zum Sieb- oder Digitaldruck? Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!  
apra-plast Kunststoffgehäuse-Systeme GmbH • Hamsterweg 9 • D-54550 Daun-Pützborn  
Tel.: +49 (0) 6592/9502-0 • Fax: +49 (0) 6592/9502-10 • [vertrieb@apra-plast.de](mailto:vertrieb@apra-plast.de) • [www.apra-plast.de](http://www.apra-plast.de)