www.apra.de

Kleingehäuse click-case

Vorteile:
- schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschlusssystem, optional auch mit Verschraubung
- optimierte EMV-Eigenschaften durch EMV-Textildichtung (optional)

Individualität:
- individuelle Gestaltung von Front- und Rückplatte
- Siebdruck in verschiedenen Farben möglich (Kundenwunsch)
- Sonderabmessungen und Sonderausführungen möglich
- belüftete und unbelüftete Ausführung

Anwendung:
- geeignet zur Aufnahme von Leiterplatten (160 x 100 mm) oder individuellen Elektronikkomponenten

Verschiedene Anbringungsmöglichkeiten:
- Tischgehäuse
- Wandhalterung
- Hutschienenklammer

Material:
Stahlblech feuerverzinkt 1,0 mm
Oberfläche:
RAL 7035 lichtgrau
Abmessungen (H x B x T):
ca. 170 x 40 x 105 mm
Schutzart:
IP 30 belüftet
IP 40 unbelüftet



Beschreibung	Bestell-Nr.
unbelüftet	412-100-00
belüftet	412-100-10

Frontplatte/Rückwand



Material: Stahlblech 1,5 mm feuerverzinkt
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Bestell-Nr.
412-100-20

Wandhalterung



- B x H x T: 91 x 20 x 11,5 mm
- mit Montagematerial

Material: Stahlblech 1,5 mm feuerverzinkt
Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

Bestell-Nr.
412-100-60

Hutschienenhalteklammer

- schnelle, sichere, stabile Befestigung von Kleingehäusen, Platinen und Baugruppen auf Hutschienen (TS 35) und Tragschienen
- kann einfach von innen oder außen an die Rückwand des Gehäuses montiert werden

Material: PA6 GF 30, brandklassifiziert nach UL 94 V-0, schwarz



Bezeichnung	Bestell-Nr. (1 Set = 10 Stück)
45 mm breit mit Durchgangsloch	442-311-20
45 mm breit mit Gewindeeinsätzen	442-311-25
18 mm breit mit Durchgangsloch	442-311-30
18 mm breit mit Gewindeeinsätzen	442-311-35