


- Zum vertieften Einbau von Hutschienengehäusen an der 19"-Ebene von Schränken, Gestellen oder Gehäusen
- Standardmäßig bestückt mit Hutschiene TS 35 (Breite 425 mm)  
Weitere Hutschientypen, Einbaubreiten, -höhen und -tiefen auf Anfrage möglich!
- Ideal zum Einbau unseres Hutschienengehäusesystems **apraRail**
- Integrierte Kabelabfangung und Zugentlastung über Kabelbinderleiste



**Material:**  
Stahlblech

**Oberfläche:**  
verzinkt bzw.  
lackiert RAL 7035 lichtgrau/  
RAL 9005 tiefschwarz

**Lieferform:**  
unmontiert, inkl. Montagematerial

## Technische Information


### Bestelldaten

verzinkt	205-420-00
RAL 7035	205-420-10
RAL 9005	205-420-40

### Zubehör

Abdeckung (Berührungsschutz)	
verzinkt	205-420-20
RAL 7035	205-420-25
RAL 9005	205-420-41

21"-Adapter (ETSI)	
feuerverzinkt	RAL 7035
213-900-94	-



apra-norm Elektromechanik GmbH

Gewerbegebiet · 54552 Mehren/Vulkaneifel · Tel.: (0 65 92) 20 4-0 · Fax: (0 65 92) 20 4-100  
vertrieb@apranorm.apra.de · www.apra.de

Technische Änderungen vorbehalten

08.05.2019

103